



FIXNORDIC.DK

# Aftrækshætte til hældningstag Fra FIXNORDIC



## DATABLAD

Aftrækshætte til hældningstag  
Fra Fixnordic

## PRODUKTBEKRIVELSE

### Aftrækshætte til hældningstag

#### ANVENDELSE:

Aftrækshætten sikrer en tæt gennemskydning af taget ved aftræks- og ventilationsrør.  
Kan indstilles til smig fra 11° til 55°.

Kan leveres med 15 mm kondensisolering (mineraluld).

#### MATERIALER:

**Inddækningsmateriale:** Fast Flash, 680 x 1180 mm, sort; for andre typer og farver kontakt da venligst FIXNORDIC

#### Firkantrør:

Zink nr. 14 (0,8 mm)

Sort pulverlakeret aluminium (1,25 mm)

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger, og kompatibilitet med tagets membran skal sikres.

## VARENUMRE

TYPE	MATERIALE	DIMENSION	VARENUMMER
Aftrækshætte US smig	Zink nr. 14	200 x 200 mm	8022055-520
Aftrækshætte US smig	Zink nr. 14, isoleret		8122055-520
Aftrækshætte US smig	Sortlakeret aluminium		8012055-520
Aftrækshætte US smig	Sortlakeret aluminium, isoleret		8112055-520

